OpticVision

4X4 4K60无缝切换分割拼接矩阵

FIX-MVM-400-4K60

这是一款拥有多种功能,适用于多场景的一款 4×4 超高清音视频 HDMI 无缝切换矩阵,可做到4 路HDMI输入,4路HDMI输出,且每一路HDMI输 入都支持1080p到4K60 4:4:4全高清格式,以及所 有的3D格式。支持独立的EDID管理。4K60 HDMI-44主机可连接到HDMI显示器的蓝光播放机、 数字机顶盒、家庭影院电脑以及游戏控制器搭配 使用。通过提供的IR遥控装置、RS-232、LAN口, 和通过前面板的选择按键来选择,任何信号源在 任何时候、任何显示器上都可以被识别,输出可 做到3种模式,拼接,分割,单显,输出的强大功 能可以满足大部分的应用场景的使用,还支持音 频加嵌, 音频解嵌, 可同时支持4路3.5音频的加 嵌,4路3.5音频解嵌,4路SPDIF解嵌,也可做到 3.5异步解嵌, 信源1的图像, 信源2的音频, 做到 图像和音频3.5解嵌的不同。



产品特性

- ▶ 支持4路HDMI信号输入,4路HDMI输出
- ➤ 支持4K60 4:4:4超高清画质输入输出
- ▶ 支持输出三种模式:拼接,分割,单显
- ▶ 支持每路输出可单独切换输入信号
- ▶ 支持音频加解嵌,解嵌4路3.5.4路SPDIF
- > 支持异步解嵌
- ▶ 支持RS232/LAN/按键/遥控器/APP对设备 讲行控制
- ▶ 支持输出分辨率自适应调节



产品规格


型号	FIX-MVM-400-4K60
输入信号	4XHDMI,4X3.5音频
输入分辨 率	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1 080p@24/30/50/60Hz, 1080P3D@60Hz, 4K@30Hz, 4K@60Hz
输出信号	4XHDMI、 4X3.5音频、4XSPDIF
输出分辨率	720p、1080p、4k30、4k60
控制方式	前面板按键、串口、红外遥控、LAN、 APP
电源	12V/3A
尺寸	482 mm (W) \times 288 mm (D) \times 44 mm (H)
工作环境	0℃~50℃

产品信息如有修改或变更,恕不另行通知。

深圳市恩阳电子有限公司



wuxianjun@opticvision.net





+86-0755-27054209



+86-0755-81490861